

# H07Z1-U

Wir bieten ein breites Sortiment vorverdrahteter flexibler Elektroinstallationsrohre. Alle Artikel werden in einem halogenfreien Installationsrohr aus recyceltem Polypropylen in Nano-Reibungsausführung geliefert. Das flexible Rohr ist dreischichtig aufgebaut, für optimale Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Alle Energiekabel bestehen zu mindestens 30 Prozent aus recyceltem Kupfer.



## Technische Daten

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Klassifizierung:   | ICTA 3422/3342  |
| Norm:              | EN 61386-1 & 22 |
| Druckfestigkeit:   | 750N            |
| Temperaturbereich: | -25 bis +90 C   |
| CPR-Klasse:        | Dca             |



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

## Artikel H07Z1-U

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                           | Außen-/Innendurchmesser | Gewicht (kg) | Menge je Palette |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 91 177 83     | E-Rohr 20/YE 3x1,5mm <sup>2</sup> rPP R100 (schwarz, blau, gelb/grün) HF              | 20/14                   | 15 kg        | -                |
| 91 177 84     | E-Rohr 20/YE 3x1,5mm <sup>2</sup> rPP R100 (schwarz, blau, gelb/grün) HF              | 20/14                   | 20 kg        | -                |
| 91 177 85     | E-Rohr 20/YE 5x1,5mm <sup>2</sup> rPP R100 (schwarz, blau, gelb/grün, grau, braun) HF | 20/14                   | 17 kg        | -                |
| 91 177 86     | E-Rohr 25/YE 5x2,5mm <sup>2</sup> rPP R100 (schwarz, blau, gelb/grün, grau, braun) HF | 25/17,8                 | 22 kg        | -                |



91 177 83



91 177 84



91 177 85



91 177 86

**Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.**