

YMJ-J

Wir bieten ein breites Sortiment vorverdrahteter flexibler Elektroinstallationsrohre. Alle Artikel werden in einem halogenfreien Installationsrohr aus recyceltem Polypropylen in Nano-Reibungsausführung geliefert. Das flexible Rohr ist dreischichtig aufgebaut, für optimale Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Alle Energiekabel bestehen zu mindestens 30 Prozent aus recyceltem Kupfer.



Technische Daten

Klassifizierung:	ICTA 3422/3342
Norm:	EN 61386-1 & 22
Druckfestigkeit:	750N
Temperaturbereich:	-25 bis +90 C
CPR-Klasse:	Eca



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel YMJ-J

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Gewicht (kg)	Menge je Palette
91 177 74	E-Rohr 20/YM-J 3x1,5mm ² rPP R100	20/14	15 kg	-
91 177 75	E-Rohr 20/YM-J 3x2,5mm ² rPP R100	20/14	17 kg	-
91 177 76	E-Rohr 20/YM-J 5x1,5mm ² rPP R100	20/14	17 kg	-
91 177 77	E-Rohr 25/YM-J 5x2,5mm ² rPP R100	25/17,8	20 kg	-



91 177 74



91 177 75



91 177 76



91 177 77

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.