

iFlow Pro NR

Unser umweltfreundliches Installationsrohr in ipipe green aus recyceltem Polypropylen ist halogenfrei, dreischichtig mit Nano-Reibungsoberfläche aufgebaut und mit einem Nylon-Einziehdraht versehen.



Technische Daten

Material:	Recyceltes Polypropylen (rPP)
Klassifizierung:	ICTA 3422/3342
UV-beständig:	Nein
Druckfestigkeit:	750 N
Verpackungsart:	Rolle
Temperaturbereich:	-25 bis +90 C
Norm:	EN 61386-1 und 22
Farbe:	ipipe green
Umweltzeichen:	Im Bauprodukteportal gelistet (Gen. 3 & 4)



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel iFlow Pro NR

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Menge je Verpackung	Menge oberste Verpackungseinheit
91 137 16	E-Rohr 16mm iFlow Pro NR rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800
91 137 17	E-Rohr 20mm iFlow Pro NR rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	100 m	1.600
91 137 18	E-Rohr 25mm iFlow Pro NR rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	50 m	900
91 137 19	E-Rohr 32mm iFlow Pro NR rPP R25	Ø 32 mm / Ø 24 mm	25 m	600
91 137 20	E-Rohr 40mm iFlow Pro NR rPP R25	Ø 40 mm / Ø 30,5 mm	25 m	500
91 137 21	E-Rohr 50mm iFlow Pro NR rPP R25	Ø 50 mm / Ø 39 mm	25 m	400



91 137 16



91 137 17



91 137 18



91 137 19



91 137 20



91 137 21

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.