iFlow Pro NR

Unser umweltfreundliches Installationsrohr in ipipe green aus recyceltem Polypropylen ist halogenfrei, dreischichtig mit Nano-Reibungsoberfläche aufgebaut und mit einem Nylon-Einziehdraht versehen.

Technische Daten

Material:	Recyceltes Polypropylen (rPP)
Klassifizierung:	ICTA 3422/3342
UV-beständig:	Nein
Druckfestigkeit:	750 N
Verpackungsart:	Rolle
Temperaturbereich:	-25 bis +90 C
Norm:	EN 61386-1 und 22
Farbe:	ipipe green
Umweltzeichen:	Im Bauprodukteportal gelistet (Gen. 3 & 4)

EPD BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371-402 90

Electrical conduits made in Gislaved

Artikel iFlow Pro NR

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Menge je Verpackung	Menge oberste Verpackungseinheit
91 137 16	E-Rohr 16mm iFlow Pro NR rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800
91 137 17	E-Rohr 20mm iFlow Pro NR rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	100 m	1.600
91 137 18	E-Rohr 25mm iFlow Pro NR rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	50 m	900
91 137 19	E-Rohr 32mm iFlow Pro NR rPP R25	Ø 32 mm / Ø 24 mm	25 m	600
91 137 20	E-Rohr 40mm iFlow Pro NR rPP R25	Ø 40 mm / Ø 30,5 mm	25 m	500
91 137 21	E-Rohr 50mm iFlow Pro NR rPP R25	Ø 50 mm / Ø 39 mm	25 m	400

91 137 16

91 137 17

91 137 18

91 137 19

91 137 20

91 137 21

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371-402 90

Electrical conduits
made in Gislaved